

SHZ 150 LCD

CHAUFFE-EAU MURAL

RÉF. PRODUIT: 231256

Économisez sur la consommation, pas sur le confort

Avec ce chauffe-eau double puissance mural, vous avez la certitude de ne pas consommer plus d'énergie que nécessaire. Il est en effet équipé de trois fonctions ECO différentes. Choisissez l'une d'entre elles et profitez d'une eau chaude qui correspond précisément à vos besoins.

S'adapte aux habitudes de consommation

Le mode d'apprentissage ECO DYNAMIC est particulièrement pratique : il optimise automatiquement les options d'économie d'énergie. La fonction analyse la quantité d'eau chaude que vous soutirez, à quel moment et à quelle fréquence. De cette manière, l'appareil électronique atteint un niveau d'efficacité et d'économie particulièrement élevé et vous permet de profiter sereinement d'une eau bien tempérée.

Les principales caractéristiques

Chauffe-eau mural à régulation électronique

Réglage de la température au degré près sur une plage de 20-85 °C

Trois fonctions ECO automatiques pour un fonctionnement économe en électricité

Économies grâce à la possibilité de bénéficier des tarifs en heures creuses

Longue durée de vie grâce à un émaillage spécial

Protection maximale contre la corrosion dans le ballon grâce à l'anode à courant imposé sans entretien

Touche de chauffe rapide pour une montée en température à la demande

**SHZ 30 LCD**

Réf. produit: 231251

**SHZ 50 LCD**

Réf. produit: 231252

**SHZ 80 LCD**

Réf. produit: 231253

**SHZ 100 LCD**

Réf. produit: 231254

**SHZ 120 LCD**

Réf. produit: 231255



| Type | SHZ 30 LCD | SHZ 50 LCD | SHZ 80 LCD |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Référence de commande | 231251 | 231252 | 231253 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Puissance raccordée ~ 230 V | 1-4 kW | 1-4 kW | 1-4 kW |
| Puissance raccordée ~ 400 V | 1-6 kW | 1-6 kW | 1-6 kW |
| Raccordement secteur | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Tension nominale | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Profil de soutirage | NO | M | M |
| Classe d'efficacité énergétique (A+ → F) | A | B | B |
| Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C | 0,46 kWh | 0,54 kWh | 0,67 kWh |
| Capacité nominale | 30 l | 50 l | 80 l |
| Quantité d'eau mélangée 40 °C | 74 l | 121 l | 197 l |
| Plage de réglage de la température | 20-85 °C | 20-85 °C | 20-85 °C |
| Débit maximal | 18 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc |
| Indice de protection (IP) | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Hauteur | 770 mm | 740 mm | 1050 mm |
| Largeur | 410 mm | 510 mm | 510 mm |
| Profondeur | 420 mm | 510 mm | 510 mm |
| Poids | 22,90 kg | 27,60 kg | 37,80 kg |



| Type | SHZ 100 LCD | SHZ 120 LCD | SHZ 150 LCD |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Référence de commande | 231254 | 231255 | 231256 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Puissance raccordée ~ 230 V | 1-4 kW | 1-4 kW | 1-4 kW |
| Puissance raccordée ~ 400 V | 1-6 kW | 1-6 kW | 1-6 kW |
| Raccordement secteur | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE |
| Tension nominale | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Profil de soutirage | L | XL | XL |
| Classe d'efficacité énergétique (A+ → F) | C | C | C |
| Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C | 0,86 kWh | 0,99 kWh | 1,16 kWh |
| Capacité nominale | 100 l | 120 l | 150 l |
| Quantité d'eau mélangée 40 °C | 220 l | 291 l | 355 l |
| Plage de réglage de la température | 20-85 °C | 20-85 °C | 20-85 °C |
| Débit maximal | 18 l/min | 18 l/min | 18 l/min |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc |
| Indice de protection (IP) | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Hauteur | 1050 mm | 1210 mm | 1445 mm |
| Largeur | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Profondeur | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Poids | 39,50 kg | 42,40 kg | 52,00 kg |

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr