RÉF. PRODUIT: 232462



# WPSV 32-4

**ACCESSOIRES** 

Les principales caractéristiques

Distributeur d'eau glycolée pour le raccordement à des capteurs géothermiques ou à des sondes géothermiques

Kit de distribution pour le départ et le retour

Chaque circuit d'eau glycolée peut être régulé individuellement





**WPSV 25-4** Réf. produit: 232460



**WPSV 25-6** Réf. produit: 232461



**WPSV 32-6** Réf. produit: 232463









Туре	WPSV 25-4	WPSV 25-6	WPSV 32-4
Référence de commande	232460	232461	232462

## Caractéristiques techniques

Raccord départ/retour	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4
Nombre de circuits eau glycolée	4	6	4
Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser	DN 20	DN 20	DN 25
Longueur du répartiteur	463 mm	663 mm	463 mm





Type	WPSV 32-6
Référence de commande	232463

## Caractéristiques techniques

Raccord départ/retour	R 1 1/4
Nombre de circuits eau glycolée	6
Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser	DN 25
Longueur du répartiteur	663 mm

Remarque: un raccord à compression DN 20 correspond à 25 mm, DN 25 à 32 mm et DN 32 à 40 mm.



#### Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebeleltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

#### Information importante:

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3 www.stiebel-eltron.fr